


OPTIONEN



Logo



Linienschrift



Data Matrix Code

ANWENDUNGEN



Lackiert



Edelstahl




Verzinkt



Kunststoff



Gehärteter Stahl



Sandgestrahlt



MARKATOR® Manfred Borries GmbH
Bunsenstraße 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Telefon: +49 (0) 7144 - 8575 - 0
Telefax: +49 (0) 7144 - 8575 - 600

info@markator.de
www.markator.de

www.flymarker.de



Akku-Handmarkiersystem
FlyMarker® **mini** 65/30

Entdecken Sie auch unser Multitalent FlyMarker® mini 120/45



- Nur 3,2 kg (inkl. Akku)
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Markierfeld 120 mm x 45 mm



Version 2.0 | Alle Angaben ohne Gewähr. Abbildungen ähnlich. Abbildungen enthalten Optionen.

Auf einen Blick

- Integrierte Steuerung (All-In-One)
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Integrierte Tastaturschaltmatte mit separatem Zahlenblock
- Zuschaltbare LED-Beleuchtung des Markierbereichs
- Vor Verschmutzung geschützte Elektronik
- Schleppkettengeführte Elektronikabel
- Geschützte Schnittstellen

Gewicht nur 2,4 kg (inkl. Akku)

Abnehmbarer Bügelgriff



18V Lithium-Ionen-Akku-Technologie

Schnelle und flüssige Navigation

- Leistungsstarke Prozessortechnologie.
- Übersichtliche und intuitive Bediensoftware.
- Zahlreiche Sprachversionen standardmäßig verfügbar.
- Praktische Vorschaufunktion der späteren Markierung.
- Hilfreiche Markiervariablen wie Zeit, Datum oder Autonummerierungen bereits im Standard-Lieferumfang enthalten.
- Individuelle Firmenlogos, Prüfzeichen oder Data Matrix Codes (optional).

Bruchfester und glasfaserverstärkter Kunststoff

100 % mobil markieren

- Ergonomisches Gerätedesign für kraftsparendes und ermüdungsfreies Arbeiten.
- Die Markierung von schweren und unbeweglichen Bauteilen erfolgt direkt vor Ort.
- Autarkes arbeiten ohne Strom- und Druckluftkabel.
- Vermeidung von Handverletzungen.



Integrierter Barcodescanner (optional)



Säulengestell für Kleinteile (optional)

Dauerhaft und fälschungssicher markieren

- Sichtbare Markierung auch nach anschließender Oberflächenbearbeitung.
- Markierungen auf nahezu allen Materialien möglich – von Kunststoffen bis hin zu gehärtetem Stahl (63HRC).
- Einstellbare Schlagstärke für unterschiedlichste Materialien.

Das Herzstück – Die Mechanik

- Hohe Markierqualität dank stabiler und langlebiger Mechanik.
- Doppelt geführte Linearführungen in X- und Y-Richtung für verzugsfreie, mehrzeilige Markierungen ohne Qualitätseinbußen.
- Hohe Steifigkeit der Mechanik durch robusten Grundträger mit integriertem Stellwinkel.

TECHNISCHE DATEN

Markierbereich (x/y)

65 x 30 mm

Verfügbare Schrifthöhen

1,0 bis 29,9 mm

Schriftart

Mittelschrift ähnlich DIN 1451
in Punktmatrix (Format 5 x 7 und 9 x 13)

Markiernadelantrieb

Elektromagnetisch

Verfügbare Schriftzeichen

Zahlen 0 - 9, Groß- und Kleinbuchstaben A - Z; a-z
verschiedene Satzzeichen wie . , / etc.

Verfügbare Schnittstellen

USB-A, USB-B, Ethernet

Höhentoleranzausgleich

Bis max. 5 mm (konstante Markiertiefe
auch auf unebenen Flächen)

Gewicht

2,4 kg inkl. Akku

Batterie-Kapazität

2,0 Ah 18V (Lithium-Ionen-Akku)
5,2 Ah 18V (optional)

Schlagstärke

30 einstellbare Schlagstärken
(Konstante Schlagleistung über komplette Akku-Laufzeit)

Lieferumfang

- Markiergerät FlyMarker® mini 65/30
- 2x Akku 18V/2,0 Ah
- 1x Ladegerät
- Prismenanschlag
- Transportkoffer
- Einstell-Werkzeug
- Betriebsanleitung