



DAMECOILN25*

DAMECOIL25

Uno dei prodotti di punta della nostra azienda è l'olio da taglio, fondamentale per ottenere un'eccellente resa in lappatura.

L'olio ha diverse funzioni:

- > la salvaguardia dell'abrasivo (si arriva ad ottenere un risparmio del 30% dell'abrasivo utilizzando l'olio DAMEC);
- > la dissipazione del calore;
- > la lubrificazione del pezzo e l'elevata capacità di taglio.

DAMEC® S.r.l. fornisce principalmente due tipologie di olio: DAMECOILN25 e DAMECBIO35.

DAMECOILN25 è un olio da taglio intero realizzato con basi minerali raffinate, untuose e con speciali additivi E.P. esenti da cloro.

Esso non nebulizza e non dà luogo a fenomeni di fumosità; garantisce un ottimo potere anti-ruggine sui pezzi lappati e sulla lappatrice stessa. È un prodotto specificatamente studiato per operazioni di lappatura e di superfinitura effettuate su metalli ferrosi e non ferrosi.

One of our best honing products is cutting oil, which is very important for the honing process.

It has functions:

- > **safe the abrasive (you can save 30% of the abrasive with correct DAMEC honing oil)**
- > **dissipation of heat;**
- > **tool's lubrication and high capacity of cutting.**

Damec® S.r.l. sells two different types of honing oil: DAMECOILN25 and DAMECBIO35.

DAMECOILN25 is made of refinement mineral bases, oily and special E.P. additives without chlorine. It does not nebulize or create smokiness; it guarantees anti-rust on honing pieces and honing machine.

It is an appropriate product for honing operation and superfinishing on ferrous and non-ferrous metals.

DETERMINAZIONE FEATURES	UNITA' DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT	VALORI STANDARD STANDARD VALUES
ASPETTO APPEARANCE	-	Limpido Clear
COLORE - ODORE COLOUR - ODOR		DAMECOIL25: Marrone scuro Dark brown DAMECOILN25: Verde Green - Inodore Odorless
DENSITA' A 15°C DENSITY AT 15	Kg/dm3	0.915
VISCOSITA' A 40 °C VISCOSITY AT 40 °C	cSt	27
P.TODIINFAMMABILITA' POINT OF FLAMMABILITY	°C	155