



SPAZZOLE DA INTERNO

Le spazzole da interno servono per la sbavatura e per migliorare la rugosità superficiale. Grazie al lavoro dell'abrasivo, che agisce sulla superficie al fine di pulirla ed eliminarne le "creste", si ottiene un pezzo con una superficie speculare e una rugosità ridotta.

INTERNAL BRUSHES

Internal brushes are used for deburring and improving the roughness surface of the piece. The abrasive's work, which acts on the surfaces in order to clean and eliminate the "ridges", allows to obtain a final product with a lower roughness and specular surface

CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE | CLASSIFICATION AND FEATURES

Diametro esterno External diameter	da 4 a 100mm from 4 to 100 mm
Grana Grit	da 80 a 1000 mesh from 80 to 1000 mesh
Tipologia dell'abrasivo Type of abrasivel	carburo di silicio, ossido di alluminio, boro, zirconio, diamante, ferro, nylon abrasivo, nylon, ottone, acciaio ottonato, allumina Silicon carbide, corindum, oxide aluminium, boro, zirconium, diamond, iron, abrasive nylon, nylon, brass, brassed-plated steel, alumina



SPAZZOLE DA ESTERNO

Le spazzole da esterno vengono impiegate sulle superfici piane e angolari: per eliminare bave e residui delle lavorazioni precedenti.

EXTERNAL BRUSHES

External brushes are used for angles and plains surfaces in order to eliminate deburrs and residual of the previous works.

CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE | CLASSIFICATION AND FEATURES

Diametro esterno External diameter	da 60 a 250mm from 60 to 250mm
Foro interno Inner hole	da 12 a 32mm from 12 to 32mm
Materiale delle setole Bristels' material	acciaio duro e inox, zinco, nylon abrasivo, fibra di palma, setola bianca e nera Hard and inox steel, zinc, abrasive nylon, palm-fibre, white and black bristle